

周南市徳山動物園管理棟什器備品購入 仕様書

1. 件名

周南市徳山動物園管理棟什器備品購入

2. 摘要

本仕様書は、周南市徳山動物園管理棟（以下「管理棟」という。）に設置する什器備品の調達について必要な事項を定めるものである。

3. 納入場所

周南市大字徳山5846番地 周南市徳山動物園 管理棟

4. 納入期限

令和7年7月25日（金）

※詳細スケジュールは発注者と協議し決定すること

5. 業務範囲

- (1) 納入品の調達
- (2) 納入品の運送・搬入一式
- (3) 納入品の施工組立・設置一式
- (4) 調整一式
- (5) 養生・清掃一式
- (6) 事前協議への参加

6. 納入品の仕様、安全性、保証等

- (1) 納入品の品名、仕様、製品、数量は、別紙1「周南市徳山動物園管理棟什器備品リスト」の通りとする。なお、調達数が複数ある物品については、全て同一メーカーの同一製品を納品すること。
- (2) 納入品は、最新のカatalogに掲載されているもので、加工されていない新品とする。メーカーが作成した広く一般に流通している通常Catalog、又はWEB Catalogに記載のない特注品の納品は不可とする。
- (3) 納入品は、グリーン購入法に適合した製品であること。ただし、別紙1「周南市徳山動物園管理棟什器備品リスト」において不要である旨を示したものを除く。
- (4) 納入品は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）に加入している企業の製品とする。ただし、別紙1「周南市徳山動物園管理棟什器備品リスト」において不要である旨を示したものを除く。
- (5) 参考品と同等以上の製品を納入すること。参考品以外の同等品を納入するときは、質問締め切り日までに物品内容質問書に同等品の詳細が確認できる仕様を記載し、Catalog等を添えて提出し、発注者の承認を得ること。
- (6) ラックやキャビネット、ロッカーなどの什器備品の設置の際には、壁付け固定や什器備品同士を横、縦に連結するなどの納入品メーカー推奨の転倒防止対策を実施すること。なお、連結して設置するものは、奥行き、高さを調整し均一に揃えること。

7. 現場条件

- (1) 納入品の搬入及び設置する建物は、S造3階建てである。
- (2) 納入品の搬入に使用できるエレベーターは、三菱日立製の小規模建物用小型エレベーター「モア ロング」1基である。基本仕様は、定員3名、積載量は200kg。出入口寸法は、間口800mm、高さ1900mm。かご室内寸法は、間口880mm、奥行き1250mm（踏込部50mmを除く）、高さ1900mm（手すり、循環ファンを除く）である。
- (3) 納入品の搬入及び設置の日時は、発注者と協議のうえ決定するものとする。
- (4) 納入品の搬入及び設置の時期は、配線工事等、他の什器備品の搬入及び設置、引越し運搬等と重複する可能性があるため、それらの受注業者と調整が必要となることに留意すること。
- (5) 納入品は、発注者担当職員立会いのもと別紙2で指定した場所に搬入・設置し、直ちに使用できるよう調整及び動作確認を行うこと。ただし、発注者からの指示がある場合はこの限りではない。
- (6) 納入品の搬入及び設置にあたっては、発注者の指示に従うこと。なお、搬入車両の進入経路、重量、サイズ等についても、発注者と協議のうえ、決定するものとする。
- (7) 作業に当たり、搬入先の建物及び備品等を損傷・汚濁しないよう十分注意するとともに、必要な養生を行うこと。また、搬入経路は発注者と協議し決定すること。
- (8) 受注者は、納入品に損傷が生じないようにするとともに、搬入時に管理棟を損傷させた場合、又は他の什器備品等を損傷させた場合は、速やかに発注者に報告し、原形復旧しなければならない。
- (9) 受注者は、納入品の設置後、後片付けと清掃を行うとともに、荷造用諸材料や不要となるものは、すべて持ち帰ること。
- (10) 作業中の災害、事故防止のため、受注者の責任において適切な対策を行うこと。

8. 保証期間

- (1) 一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の定めた保証期間とすること。
保証期間の起点は、検査完了日とする。受注者の責めに帰すべき事由による不具合が生じた場合は、発注者の請求に基づき、無償で納入品の修理又は交換を行うこと。
- (2) 一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の会員ではないメーカーの製品は、検査完了日から1年間を保証期間とし、受注者の責めに帰すべき事由による不具合については、発注者の請求に基づき、無償で納入品の修理又は交換を行うこと。

9. 工程表の提出

受注者は、契約締結後、15日以内に全体工程表を発注者へ提出するものとする。

10. 秘密の保持

- (1) 受注者は、本業務において知り得た情報を第三者に対して漏らしてはならない。
- (2) 受注者は、本業務で得た全ての資料及び情報を市の了解を得ずに他の目的に使用してはならない。

11. その他の事項

- (1) 検収は、発注者が立ち合いのうえ、納入期限までに行う。不備があった場合は、発

注者の指示を受けるものとする。

- (2) 納入品代は、「5. 業務範囲」のすべてを含む金額であることに留意すること。
- (3) 発注前に仕様が確認できる書類を事前に発注者担当職員に提出し、内容確認後に発注すること。
- (4) 本仕様書に定めのない事項及び契約の履行にあたり疑義が生じた事項については、その都度発注者と受注者が協議し、発注者の裁定に従うものとする。

周南市徳山動物園管理棟什器備品リスト

【傘立て】

(1)

寸 法	W1000mm程度＊D370mm程度＊H500mm程度
調達数	2 台
納入場所	1 階 管理棟
仕様等	1 本毎投入でき 4 8 本以上収納できること。 グリーン購入法適合品及び J O I F A に加入している企業の製品でなくても可。
色	特に指定なし
参考品	ライオン CU-48 テラモト UB-280-248-0 アーバンピット TR-UB287048

【ワークデスク（センター引き出し付き）】

(2)

寸 法	W1400mm程度＊D700mm程度＊H720mm程度
調達数	1 台
納入場所	1 階 処置室
仕様等	背面側の天板にカバー付きのコードダクトを有し、同タイプのデスクと対面・横方向に連結可能であること。 ラッチ機能のついたセンター引き出し付きであること。 (8) 番と同一メーカー同一製品であること。
色	白系
参考品	コクヨ SD-ISN157CLSPAANN イトーキ CZR-147HAC-9W9 ナイキ XEHH147F-S-WH プラス UR-147H WS/W4

【更衣ロッカー（1 人用）】

(3)

寸 法	W450mm程度＊D515mm程度＊H1800mm程度
調達数	1 台
納入場所	1 階 処置室
仕様等	扉は框が露出していないこと。 錠付きであること。 棚板、ハンガーパイプ、コートフック、鏡、タオル掛けが付属であること。
色	白系

参考品	ナイキ プラス コクヨ ライオン	GL1L-W LK2-13S NLK-L145SAW LOC-A11-01WK
-----	---------------------------	--

【多目的ロッカー】

(4)

寸 法	W720mm程度＊D450mm程度＊H1175mm程度（2列3段の場合） W910mm程度＊D400mm程度＊H900mm程度（3列2段の場合）
調達数	1 台
納入場所	1 階 処置室
仕様等	2列3段又は3列2段で6つのボックスに分かれていること。 ボックス内が上段、下段に分かれていること。 1つあたりの内寸法が、W 270mm～330 mm程度＊D400mm～440mm 程度＊H320 mm～380mm 程度であること。
色	白系
参考品	コクヨ SRK-23TSAW 東洋事務器 S-0632-TNG

【オープンキャビネット・本体】

(5)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H2100mm程度
調達数	2 台
納入場所	1 階 検査室
仕様等	A 4 横（ファイルボックス）7 段、A 4 縦（ファイル）6 段収納可能であること。 棚板 5 枚。20 mm～30mm 程度のピッチで棚板が移動できること。
色	白系
参考品	コクヨ BWU-K89DSAW プラス L6-210E W4 ナイキ CW-0921N-W ライオン SV-21K-W

【オープンタイプキャビネット・ベース】

(6)

寸 法	W900mm程度＊D440mm程度＊H50～H60mm程度
調達数	2 台
納入場所	1 階 検査室
仕様等	(5) 番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。

色	白系
参考品	コクヨ BWUB-S9SAW プラス L6-11N ナイキ CW-900B-W ライオン SV-B1-W

【軽量ボルトレスラック・本体】

(7)

寸 法	W900mm程度＊D460mm程度＊H1800mm程度
調達数	1 台
納入場所	1 階 手術室
仕様等	天地共 6 段。 最大耐荷重100Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。
色	白系
参考品	コクヨ SE-A6356EF1N ナイキ NMK6345-5K-W（要棚板 1 枚増段 NMKSHS-345-W） プラス P-6315WH-5（要棚板 1 枚増段 41-916）

【ワークデスク（センター引き出し付き）】

(8)

寸 法	W1400mm程度＊D700mm程度＊H720mm程度
調達数	1 台
納入場所	1 階 手術室
仕様等	背面側の天板にカバー付きのコードダクトを有し、同タイプのデスクと対面・横方向に連結可能であること。 ラッチ機能のついたセンター引き出し付きであること。 （2）番と同一メーカー同一製品であること。
色	白系
参考品	コクヨ SD-ISN157CLSPAANN イトーキ CZR-147HAC-9W9 ナイキ XEHH147F-S-WH プラス UR-147H WS/W4

【軽量ボルトレスラック・本体】

(9)

寸 法	W1200mm程度＊D600mm程度＊H2100mm程度
調達数	1 台
納入場所	1 階 冷蔵庫

仕様等	天地共4段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 (10)番と同一メーカー同タイプ製品で、(10)番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	フクフジ FBHJ15-2112604 コクヨ MI-7425N ナイキ NMK7460-5K-W プラス P-7420WH-5	

【軽量ボルトレスラック・連結】

(10)

寸 法	W1200mm程度＊D600mm程度＊H2100mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	1 階 冷蔵庫	
仕様等	天地共4段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 (9)番と同一メーカー同タイプ製品で、(9)番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	フクフジ FBHJ15R-2112604 コクヨ MI-7425CN ナイキ NMK7460-5R-W プラス P-7420JWH-5	

【軽量ボルトレスラック・本体】

(11)

寸 法	W1200mm程度＊D450mm程度＊H2100mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	1 階 冷蔵庫	
仕様等	天地共4段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 (9)番、(12)番と同一メーカー同タイプ製品で、(12)番と連結して設置すること。	
色	白系	

参考品	フクフジ コクヨ ナイキ プラス	FBHJ15-2112454 MI-7455N NMK7445-5K-W P-7415WH-5
-----	---------------------------	--

【軽量ボルトレスラック・連結】

(12)

寸 法	W1200mm程度＊D450mm程度＊H2100mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	1 階 冷蔵庫	
仕様等	天地共4段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 （9）番、（1 1）番と同一メーカー同タイプ製品で、（1 1）番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	フクフジ コクヨ ナイキ プラス	FBHJ15R-2112454 MI-7455CN NMK7445-5R-W P-7415JWH-5

【中軽量ボルトレスラック・本体】

(13)

寸 法	W1500mm程度＊D600mm程度＊H2100mm程度	
調達数	2 台	
納入場所	1 階 冷凍庫	
仕様等	天地共4段以上。 最大耐荷重300Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 （9）番、（14）番と同一メーカー同タイプ製品で、（14）番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	フクフジ コクヨ ナイキ プラス	FBHJ30-2115604 MM-A07525F1N RAL752-5 M-7520

【中軽量ボルトレスラック・連結】

(14)

寸 法	W1500mm程度＊D600mm程度＊H2100mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	1 階 冷凍庫	
仕様等	天地共４段以上。 最大耐荷重300Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 （９）番、（１３）番と同一メーカー同タイプ製品で、（１３）番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	フクフジ コクヨ ナイキ プラス	FBHJ30R-2115604 MM-CA07525F1N RAL752J-5 M7520-J

【中軽量ボルトレスラック・本体】
（１５）

寸 法	W1500mm程度＊D450mm程度＊H2100mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	1 階 冷凍庫	
仕様等	天地共４段以上。 最大耐荷重300Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 （９）番と同一メーカー同タイプ製品であること。	
色	白系	
参考品	フクフジ コクヨ ナイキ プラス	FBHJ30-2115454 MM-A07555F1N RAL755-5 M7515

【ミーティングチェア】
（１６）

寸 法	W555mm～585mm程度＊D500mm～570mm程度＊H750mm～810mm程度＊SH430mm～445mm程度	
調達数	1 0 脚	
納入場所	2 階受付（６脚）、応接（４脚）	

仕様等	背は PP 樹脂製で座表面材は布張りであること。 座は、厚みがあり長時間の着座に適していること。 肘または肘が付いていること。 4 本のキャスター脚。キャスターは OA フロアを傷つけないものであること。 座面を跳ね上げることができ、水平スタックが可能でスタックピッチは 250mm 以下であること。 (50) 番と同一メーカー同一製品であること。
色	グレー系またはベージュ系
参考品	コクヨ K01-Z211CU-E2G2E21 プラス MB-NM50S 687-346 ナイキ E560BF-GG

【ミーティングテーブル（昇降機能付き）】
(17)

寸 法	W1500mm程度＊D900mm程度＊H670mm～1250mm程度
調達数	1 台
納入場所	2階 応接
仕様等	ラチェット機構等による高さ可変機能（H670 mm～1250 mm程度）付きであること。 720mm 程度の高さで固定できること。
色	天板：ナチュラル木目調
参考品	コクヨ TIN-SK1509HWP1P11 ナイキ LTM1590H-WS オカムラ 4L17AA-MR97

【ワークデスク（片袖机）】
(18)

寸 法	W1200mm程度＊D700mm程度＊H720mm程度
調達数	3 2 台
納入場所	2階 事務室
仕様等	背面側の天板にカバー付きのコードダクトを有し、同タイプのデスクと対面・横方向に連結可能であること。 ラッチ機能のついたセンター引き出し及び3段タイプの袖引き出し付きであること。 袖引き出しは、W395 mm程度＊D600mm～650 mm程度の外寸で、下段、中段は A4 サイズファイルボックスが収納可能であること。 袖の引き出しは錠付きであること。
色	本体色は白系、天板はナチュラル木目調

参考品	コクヨ プラス オカムラ	SD-ISN127LCASMT1N3 UR-127AL-3 WM/W4 3V1SAJ-MK54
-----	--------------------	---

【ワークデスク（センター引き出し付き）】

（１９）

寸 法	W1400mm程度＊D700mm程度＊H720mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	2階 事務室	
仕様等	背面側の天板にカバー付きのコードダクトを有し、同タイプのデスクと対面・横方向に連結可能であること。 ラッチ機能のついたセンター引き出し付きであること （１８）番と同一メーカー同シリーズ製品であること。	
色	本体色は白系、天板はナチュラル木目調	
参考品	コクヨ プラス オカムラ	SD-ISN147CLSMT1NN UR-147H WM/W4 3V2NAH-MK54

【ワークデスク（センター引き出し付き）】

（２０）

寸 法	W1500mm程度＊D600mm程度＊H720mm程度	
調達数	2台	
納入場所	2階 事務室	
仕様等	背面側の天板にカバー付きのコードダクトを有し、同タイプのデスクと対面・横方向に連結可能であること。 ラッチ機能のついたセンター引き出し付きであること （１８）番と同一メーカー同シリーズ製品であること。	
色	本体色は白系、天板はナチュラル木目調	
参考品	コクヨ プラス オカムラ	SD-ISN156CLSMT1NN UR-156H WM/W4 3V2NCG-MK54

【ワークデスク（両袖机）】

（２１）

寸 法	W1400mm程度＊D700mm程度＊H720mm程度
調達数	１台
納入場所	２階 事務室

仕様等	背面側の天板にカバー付きのコードダクトを有し、同タイプのデスクと対面・横方向に連結可能であること。 ラッチ機能のついたセンター引き出し及び３段タイプの袖引き出しが机の両サイドに付いていること。 袖引き出しは、W395 mm程度＊D600mm～650 mm程度の外寸で、下段、中段はA4 サイズファイルボックスが収納可能であること。 （１８）番と同一メーカー同シリーズ製品であること。 袖の引き出しはダイヤル錠付きが望ましいが、（１８）番と同一メーカー同シリーズ製品であることを優先させるため、錠付きであれば可とする。
色	本体色は白系、天板はナチュラル木目調
参考品	コクヨ SD-ISN147DCAASMT1NN または SD-ISN147CAASMT1NN プラス UR-147AL-33 WM/W4 オカムラ 3V0SAH-MK54

【ワークチェア】
(2 2)

寸 法	W610mm～680mm程度＊D565mm～770mm程度＊H850mm～1035mm程度＊SH405mm～505mm程度
調達数	３５脚
納入場所	２階 事務室
仕様等	背はメッシュ張り、座は布張りであること。 キャスター付きで、キャスターは0A フロアを傷つけないもの。 背の大きさは、スタンダードバック以上であること。 背はランバーサポート、ロッキング機能付きで、シートの高さはガス圧上下機能等で可変できること。
色	本体：黒系 座：グレー系又は黒系
参考品	プラス KC-CK61ML 669-970 コクヨ C04-B102MW-BKM6M62 ライオン No. 3545F-K 731-41

【パーソナルロッカー・本体】
(2 3)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H1110mm程度
調達数	８台
納入場所	２階 事務室
仕様等	２列３段に分かれた６人用。 ロッカー一部の庫内は、W415mm 程度＊D375 mm～415mm 程度＊H325～370mm 程度であること。 扉はダイヤル錠付きで、メール投函口として W340 mm＊H25mm 程度開口していること。 庫内に仕切りやメール投函受けのトレイがあること。
色	本体：白系

参考品	コクヨ SNN-R065DMS-SAW1 プラス IL-6LD オカムラ 4ZK1CR-ZA75
-----	---

【パーソナルロッカー・ベース】

(24)

寸 法	W900mm程度＊D440mm程度＊H50mm～H60mm程度
調達数	8 台
納入場所	2階 事務室
仕様等	(23) 番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。
色	本体：白系
参考品	コクヨ BWUB-S9SAW プラス IL-11 W4 オカムラ 4Z92ZZ-ZA75

【パーソナルロッカー・天板】

(25)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H20mm程度
調達数	8 枚
納入場所	2階 事務室
仕様等	(23) 番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。
色	本体：ナチュラル木目調
参考品	コクヨ BWUT-W9MT1NN プラス L6-90T LW オカムラ 4B11AZ-MK37

【ラテラルキャビネット・本体】

(26)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H1050mm程度
調達数	1 台
納入場所	2階 事務室
仕様等	A4 横対応、セーフティロック付の3段引出しタイプであること。 引き出しは錠、ラッチ機能付きであること。
色	白系

参考品	コクヨ ナイキ プラス オカムラ	BWU-L3A59SAWNN CW-0911S-3-WW L6-105H-3 W4 4B73ZC-ZA75
-----	---------------------------	--

【ラテラルキャビネット・ベース】

(27)

寸 法	W900mm程度＊D440mm程度＊H50mm～H60mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	2階 事務室	
仕様等	(２６) 番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス オカムラ	BWUB-S9SAW CW-900B-W L6-11N W4 (２６) 番に付属

【キャビネット組み込み型金庫・本体】

(28)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H1050mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	2階 事務室	
仕様等	キャビネット内部に金庫が収納されていること。 金庫は、1 時間程度の耐火性能を有し、耐火庫質量が 205kg 以上であること。 金庫内には棚板、扉は錠、ラッチ付きであること。 キャビネットは（２６）番と同一メーカー同シリーズ製品で、（２６）番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス オカムラ	BWU-SF59SAWNN CW-0911SD + CW-0911K-WW L6-FGN + L6-105BF W4 FK4BAD-ZA75 + 4B33ZF-ZA75

【キャビネット組み込み型金庫・ベース】

(29)

寸 法	W900mm程度＊D440mm程度＊H50mm～H60mm程度
調達数	1 台
納入場所	2階 事務室

仕様等	(28) 番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス オカムラ	BWUB-S9SAW CW-900B-W (28) 番に付属 FK407P-ZA75

【オープンキャビネット・本体】
(30)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H1050mm程度	
調達数	2 台	
納入場所	2階 事務室	
仕様等	オープンタイプ書庫。棚板2枚。 (26) 番、(28) 番と同メーカー同シリーズ製品で、(26) 番、(28) 番に2台を連結して上置きできるもの。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス オカムラ	BWU-K59SAW CW-0911N-W L6-105E W4 4B33SB-ZA75

【スライドボード (2連)】
(31)

寸 法	W1800(W900mm＊2枚)程度＊H1050mm程度	
調達数	1 式	
納入場所	2階 事務室	
仕様等	連結して設置された(30) 番の前面に、2枚の白ボードを左右にスライド可能となるように設置すること。 ボード片面には月予定表の罫を予めプリントすること。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス オカムラ	BB-U259WN-3TN SBW-RS-A + SBWP45-AW + SB21WF-A + SB11WB-A SW-C22B-M 4BW3CC-H40

【ラテラルキャビネット・本体】
(32)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H1050mm程度	
調達数	5 台	

納入場所	2階 事務室
仕様等	A4 横対応、セーフティロック付の3段引出しタイプであること。 引き出しは錠、ラッチ付きであること。 (26)番と同一メーカー同一製品であること。
色	白系
参考品	コクヨ BWU-L3A59SAWNN ナイキ CW-0911S-3-WW プラス L6-105H-3 W4 オカムラ 4B73ZC-ZA75

【ラテラルキャビネット・ベース】
(33)

寸 法	W900mm程度＊D440mm程度＊H50mm～H60mm程度
調達数	5台
納入場所	2階 事務室
仕様等	(32)番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。
色	白系
参考品	コクヨ BWUB-S9SAW ナイキ CW-900B-W プラス L6-11N W4 オカムラ (32)番に付属

【ラテラルキャビネット・天板】
(34)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H20mm程度
調達数	5枚
納入場所	2階 事務室
仕様等	(32)番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。
色	ナチュラル木目調
参考品	コクヨ BWUT-W9MT1NN ナイキ CW-900TPU-S プラス L6-90T LW オカムラ 4B11AZ-MK37

【両開きキャビネット・本体】
(35)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H1050mm程度
調達数	4台

納入場所	2階 事務室
仕様等	A4 縦（ファイル）3段収納可能。 棚板2枚（ピッチ 23mm 程度で移動可能）。 錠・ラッチ付き。 （26）番と同一メーカー同シリーズ製品であること。
色	白系
参考品	コクヨ BWU-SD59SAWN ナイキ CW-0911K-WW プラス L6-105A W4 オカムラ 4B33ZF-ZA75

【両開きキャビネット・ベース】
（36）

寸 法	W900mm程度＊D440mm程度＊H50mm～H60mm程度
調達数	4台
納入場所	2階 事務室
仕様等	（35）番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。
色	白系
参考品	コクヨ BWUB-S9SAW ナイキ CW-900B-W プラス L6-11N W4 オカムラ 4B92ZZ-ZA75

【両開きキャビネット・天板】
（37）

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H20mm程度
調達数	4枚
納入場所	2階 事務室
仕様等	上記（35）番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。 （34）番と同一メーカー同シリーズ製品であること。
色	ナチュラル木目調
参考品	コクヨ BWUT-W9MT1NN ナイキ CW-900TPU-S プラス L6-90T LW オカムラ 4B11AZ-MK37

【オープンキャビネット・本体】
（38）

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H1050mm程度	
調達数	2 台	
納入場所	2階 事務室	
仕様等	オープンタイプ書庫。棚板 2 枚。 (30) 番と同一メーカー同シリーズ製品であること。	
色	白系	
参考品	コクヨ	BWU-K59SAW
	ナイキ	CW-0911N-W
	プラス	L6-105E W4
	オカムラ	4B53ZZ-ZA75

【オープンキャビネット・ベース】
(39)

寸 法	W900mm程度＊D440mm程度＊H50mm～H60mm程度	
調達数	2 台	
納入場所	2階 事務室	
仕様等	(38) 番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。	
色	白系	
参考品	コクヨ	BWUB-S9SAW
	ナイキ	CW-900B-W
	プラス	L6-11N W4
	オカムラ	4B92ZZ-ZA75

【オープンキャビネット 天板】
(40)

寸 法	W900mm程度＊D450mm程度＊H20mm程度	
調達数	2 枚	
納入場所	2階 事務室	
仕様等	(38) 番の専用品であること。 グリーン購入法適合品でなくても可。 (34) 番と同一メーカー同シリーズ製品であること。	
色	ナチュラル木目調	
参考品	コクヨ	BWUT-W9MT1NN
	ナイキ	CW-900TPU-S
	プラス	L6-90T LW
	オカムラ	4B11AZ-MK37

【ミーティングテーブル】

(41)

寸 法	W1800mm＊D900mm＊H720mm程度
調達数	2台
納入場所	2階 休憩室
仕様等	飲食でも使用するため、天板は、水や油汚れなどに強い素材であること。 休憩するための心地良い空間を演出できるデザインの製品であること。 4本脚のテーブルで、テーブルの片側を持ち上げて容易に移動が可能な2本のキャスター脚付きであること。 (42)番とセットで使用したときに、デザイン、色などの調和がとれていること。
色	白系またはブラウン系
参考品	コクヨ TAN-MK1809M1-M1M11 オカムラ 4LMLAK-MHQ6 ウチダ 1890FFAJCS OWPW

【ミーティングチェア】

(42)

寸 法	W560mm～575mm程度＊D505mm程度＊H635mm～780mm程度＊SH420mm～435mm程度
調達数	12脚
納入場所	2階 休憩室
仕様等	心地良い空間を演出できるデザインの製品であること。 座は、厚みがあり長時間の着座に適していること。 肘が付いていること。 4本のキャスター脚であること。キャスターは 0A フロアを傷つけないものであること。 スタックが可能であること。 (41)番とセットで使用したときに、デザイン、色などの調和がとれること。
色	ベージュ系またはブラウン系
参考品	コクヨ K01-Z211CU-M1G2M11 ナイキ E368FC-H3-BGN ライオン No.1181NF-W 503-74

【更衣ロッカー（6人用）】

(43)

寸 法	W900mm程度＊D515mm程度＊H1800mm程度
調達数	2台
納入場所	2階 休憩室

仕様等	3列2段タイプの6人用であること。 1人分の内寸は W255 mm～275mm 程度＊D425 mm～435mm 程度＊H775～835 mm 程度であること。 扉は框が露出していないこと。 横面に連結用穴があること。 ダイヤル錠式であること。 ハンガーパイプ、コートフック、棚が付属であること。 扉の色は、心地良い空間を演出できる色味であること。	
色	本体：白系、扉：ブルー系又は木目調	
参考品	コクヨ	NLK-D630SAW6H
	ナイキ	GL6MD-PB
	プラス	LZ-6D LB
	ライオン	LOC-C32-06ED

【更衣ロッカー（4人用）】
（44）

寸 法	W900mm程度＊D515mm程度＊H1800mm程度	
調達数	3台	
納入場所	2階 男子更衣室（1台）、女子更衣室（2台）	
仕様等	4列1段タイプの4人用であること。 1人分の内寸は W180 mm～200mm 程度＊D435mm～475 mm程度＊H1630～1680 mm 程度であること。 扉は框が露出していないこと。 横面に連結用穴があること。 錠付きであること。 ハンガーパイプ、コートフック、棚、鏡、タオル掛けが付属であること。	
色	本体：白系、扉：白系	
参考品	コクヨ	LK-N4SAW
	ナイキ	GL4S-W
	プラス	LZ-4S W4
	ライオン	LOC-D41-04WD

【オープンシューズボックス（16人用）】
（45）

寸 法	W1000mm～1200mm程度＊D300mm～380mm程度＊H1055mm～1250mm程度	
調達数	2台	
納入場所	2階 男子更衣室（1台）、女子更衣室（1台）	
仕様等	4列4段タイプの16人用であること。 中棚付きであること。 1人分の内寸は W225mm～260 mm程度＊D285mm～360 mm程度＊H220 mm以上であること。 高さは1250mm 以下であること。	

色	白系	
参考品	ナイキ コクヨ ジョインテックス ライオン	SB44N-SH SBX-44TSAW NPS16F OKB44-16

【軽量ボルトレスラック・本体】

(46)

寸 法	W1540mm程度＊D450mm程度＊H1810mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	2階 収納庫	
仕様等	天地共5段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 (47)番、(48)番と同一メーカー同タイプ製品で、(47)番、(48)番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス	MI-6555N NMK6545-5K-W P-6515WH-5

【軽量ボルトレスラック・連結】

(47)

寸 法	W1500mm程度＊D450mm程度＊H1810mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	2階 収納庫	
仕様等	天地共5段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 (46)番、(48)番と同一メーカー同タイプ製品で、(46)番、(48)番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス	MI-6555CN NMK6545-5R-W P-6515JWH-5

【軽量ボルトレスラック・連結】

(48)

寸 法	W1200mm程度＊D450mm程度＊H1810mm程度	
-----	------------------------------	--

調達数	1 台
納入場所	2階 収納庫
仕様等	天地共5段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 （46）番、（47）番と同一メーカー同タイプ製品で、（46）番、（47）番と連結して設置すること。
色	白系
参考品	コクヨ MI-6455CN ナイキ NMK6445-5R-W プラス P-6415JWH-5

【フラップテーブル】
（49）

寸 法	W1800mm程度＊D450mm程度＊H720mm程度
調達数	10台
納入場所	3階 会議室
仕様等	天板はフラップ式で、前面幕板付きであること。 脚はストッパー付きのキャスター脚であること。 平行スタック機能を有し、スタックピッチは100mm以下であること。
色	脚：黒またはシルバー系、天板：木目調
参考品	コクヨ FLF-K1804MPN-6AQ12 ナイキ KFRN1845P-P1-LW プラス YF-615M 675-877

【ミーティングチェア】
（50）

寸 法	W555mm～585mm程度＊D500mm～570mm程度＊H750mm～810mm程度＊SH430mm～445mm程度
調達数	20脚
納入場所	3階 会議室
仕様等	背はPP樹脂製で座表面材は布張りであること。 座は、厚みがあり長時間の着座に適していること。 肘または小肘が付いていること。 4本のキャスター脚。キャスターは0Aフロアを傷つけないものであること。 座面を跳ね上げることができ、水平スタックが可能でスタックピッチは250mm以下であること。 （16）番と同一メーカー同一製品であること。
色	黒系またはグレー系

参考品	コクヨ プラス ナイキ	K01-Z211CU-BKG2E61 MB-NM60S 687-347 E560BF-DGL
-----	-------------------	--

【軽量ボルトレスラック・本体】

(51)

寸 法	W1540mm程度＊D450mm程度＊H1810mm程度	
調達数	2 台	
納入場所	3階 収納庫	
仕様等	天地共5段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 (52)番と同一メーカー同タイプ製品で(52)番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス	MI-6555N NMK6545-5K-W P-6515WH-5

【軽量ボルトレスラック・連結】

(52)

寸 法	W1500mm程度＊D450mm程度＊H1810mm程度	
調達数	2 台	
納入場所	3階 収納庫	
仕様等	天地共5段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 (51)番と同一メーカー同タイプ製品で(51)番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス	MI-6555CN NMK6545-5R-W P-6515JWH-5

【軽量ボルトレスラック・本体】

(53)

寸 法	W1540mm程度＊D600mm程度＊H1810mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	3階 収納庫	

仕様等	天地共５段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 （５１）番と同一メーカー同タイプ製品で、（５４）番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス	MI-6525N NMK6560-5K-W P-6520WH-5

【軽量ボルトレスラック・連結】

（５４）

寸 法	W1500mm程度＊D600mm程度＊H1810mm程度	
調達数	１台	
納入場所	３階 収納庫	
仕様等	天地共５段以上。 最大耐荷重150Kg/棚以上であること。 25mm～30mm程度のピッチで棚板が移動できること。 ボルトレスタイプであること。 （５１）番、（５３）番と同一メーカー同タイプ製品で、（５３）番と連結して設置すること。	
色	白系	
参考品	コクヨ ナイキ プラス	MI-6525CN NMK6560-5R-W P-6520JWH-5

【更衣ロッカー（４人用）】

（５５）

寸 法	W900mm程度＊D515mm程度＊H1800mm程度	
調達数	４台	
納入場所	３階 男子更衣室	
仕様等	４列１段タイプの４人用であること。 １人分の内寸は、W180 mm～200mm 程度＊D440mm～475 mm程度＊H1630 mm～1705mm 程度であること。 扉は框が露出していないこと。 横面に連結用穴があること。 錠付きであること。 ハンガーパイプ、コートフック、棚、鏡、タオル掛けが付属であること。 （５６）番、（５７）番、（５８）番と同一メーカー同タイプ製品であること。	
色	本体：白系、扉：ブルー系	

参考品	ナイキ プラス イトーキ	GL4S-PB LZ-4S LB200T HCE-0941CS-BU
-----	--------------------	--

【更衣ロッカー（２人用）】
（５６）

寸 法	W600mm程度＊D515mm程度＊H1800mm程度	
調達数	1 台	
納入場所	3階 男子更衣室	
仕様等	2列1段タイプの2人用であること。 1人分の内寸は、W255 mm～275mm 程度＊D440mm～475 mm程度＊H1630～1705 mm程度であること。 扉は框が露出していないこと。 横面に連結用穴があること。 錠付きであること。 ハンガーパイプ、コートフック、棚、鏡、タオル掛けが付属であること。 （55）番、（57）番、（58）番と同一メーカー同タイプ製品であること。	
色	本体：白系、扉：ブルー系	
参考品	ナイキ プラス イトーキ	GL2M-PB LZ-S2S LB200T HCE-0621CS-BU

【更衣ロッカー（４人用）】
（５７）

寸 法	W900mm程度＊D515mm程度＊H1800mm程度	
調達数	4 台	
納入場所	3階 女子更衣室	
仕様等	4列1段タイプの4人用であること。 1人分の内寸は、W180 mm～200mm 程度＊D440mm～475 mm程度＊H1630 mm～1705mm 程度であること。 扉は框が露出していないこと。 横面に連結用穴があること。 錠付きであること。 ハンガーパイプ、コートフック、棚、鏡、タオル掛けが付属であること。 （55）番、（56）番、（58）番と同一メーカー同タイプ製品であること。	
色	本体：白系、扉：ピンクまたはイエロー系	
参考品	ナイキ プラス イトーキ	GL4S-LPI LZ-4S PK200T HCE-0941CS-YE

【更衣ロッカー（２人用）】
（５８）

寸 法	W600mm程度＊D515mm程度＊H1800mm程度
調達数	１台
納入場所	３階 女子更衣室
仕様等	２列１段タイプの２人用であること。 １人分の内寸は、W255 mm～275mm 程度＊D440mm～475 mm程度＊H1630～1705 mm程度であること。 扉は框が露出していないこと。 横面に連結用穴があること。 錠付きであること。 ハンガーパイプ、コートフック、棚、鏡、タオル掛けが付属であること。 （５５）番、（５６）番、（５７）番と同一メーカー同タイプ製品であること。
色	本体：白系、扉：ピンクまたはイエロー系
参考品	ナイキ GL2M-LPI プラス LZ-S2S PK200T イトーキ HCE-0621CS-YE



	(A 1 → A 3 = 5 0 %縮小)	年度 令和 5	工事名称 徳山動物園リニューアル 管理事務所等建築主体工事	管理棟 1階平面詳細図	A1:1/50 A3:1/100	A — 113
		周南市 建築課				
		設計令和 4年度 設計完了R05. 03				

