

周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定について

周南市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成28年2月24日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

周南市火災予防条例の一部を改正する条例

周南市火災予防条例（平成15年周南市条例第234号）の一部を次のように改正する。

別表第3を次のように改める。

別表第3（第3条、第18条関係）

種類				離隔距離（センチメートル）				
				入力	上 方	側 方	前 方	後 方
炉	開放炉	使用温度 が800度以上 のもの	—	25 0	20 0	30 0	20 0	
		使用温度 が300度以上 800度未 満のもの	—	15 0	15 0	20 0	15 0	
		使用温度 が300度未 満のもの	—	10 0	10 0	10 0	10 0	
	開放炉以外	使用温度	—	25	20	30	20	

					が800度以上のもの		0	0	0	0	
					使用温度が300度以上800度未満のもの	—	15 0	10 0	20 0	10 0	
					使用温度が300度未満のもの	—	10 0	50	10 0	50	
ふ ろ が ま	気 体 燃 料	不 燃 以 外	半 密 閉 式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下）	—	15 注	15	15	注 浴槽との離隔距離は0センチメートルとするが、合成樹脂浴槽（ポリプロピレン浴槽
					内がま	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下）	—	—	60	—	
				浴室外設置	外がまでバーナー取り出し口のない	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーを	—	15	15	15	リブレン浴槽

	もの	もつものに あつては当 該バーナー が70キロワ ット以下で あつて、か つ、ふろ用 バーナーが 21キロワッ ト以下)					等) の 場 合 は 2 セ ン チ メー ト ル と す る。
	外がまで バーナー 取り出し 口のある もの	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては当 該バーナー が70キロワ ット以下で あつて、か つ、ふろ用 バーナーが 21キロワッ ト以下)	—	15	60	15	
	内がま	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに	—	15	60	—	

			あつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)				
	密閉式	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)	—	2 注	2	2	
	屋外用	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当	60	15	15	15	

				該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)				
不燃	半密閉式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)	—	4.5注	—	4.5
			内がま	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)	—	—	—	—
		浴室外設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものに	—	4.5	—	4.5

			該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)				
		密閉式	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)	—	2 注	—	2
		屋外用	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナー	30	4. 5	—	4. 5

						が70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)					
	液体燃料	不燃以外				39キロワット以下	60	15	15	15	
	液体燃料	不燃				39キロワット以下	50	5	—	5	
	上記に分類されないもの					—	60	15	60	15	
温風暖房機	気体燃料	不燃以外・不燃	半密閉式	バーナーが隠蔽	強制対流型	19キロワット以下	4.5	4.5	60	4.5	注1
	液体燃料	不燃以外	半密閉式		強制対流型	温風を前方に吹き出すもの	26キロワット以下	100	150	150	15センチメートルとする。
						26キロワットを超え70キロワット以下	100	150	100	150	注1
						温風を全周方向に吹き出す	26キロワット以下	100	150	150	注2
											ダクト接

					もの					続 型 以 外 の 場 合 に あ つ て は 100 セ ン チ メ ー ト ル と す る。						
					強 制 排 気 型	26キロワッ ト以下	60	10	10 0		10					
					密閉式	強 制 給 排 気型	26キロワッ ト以下	60	10		10 0	10				
					不 燃	半密閉 式	強制対 流型	温 風 を 前 方 向 に 吹 き 出 す も の	70キロワッ ト以下		80	5	—	5		
								温 風 を 全 周 方 向 に 吹 き 出 す もの	26キロワッ ト以下		80	15 0	—	15 0		
								強 制 排 気 型	26キロワッ ト以下		50	5	—	5		
						密閉式	強 制 給 排 気型	26キロワッ ト以下	50		5	—	5			
					上記に分類されないもの						—	10 0	60	60 注 2	60	
					厨 房 設 備	気 体 燃 料	不 燃 以 外	開放式	組 込 型 こ ん ろ・ グリ ル 付 こん ろ・ グリ		14キロワッ ト以下	10 0	15 注	15 注	15 注	注 機 器 本 体 上 方 の 側 方 又 は 後 の 隔

				ドル 付こ んろ、 キャ ビネ ット 型こ んろ・ グリ ル付 こん ろ・ グリ ドル 付こ んろ						距 離 を 示 す。
				据置 型レ ンジ	21キロワッ ト以下	10 0	15 注	15	15 注	
	不 燃	開放式		組込 型こ んろ・ グリ ル付 こん ろ・	14キロワッ ト以下	80	0	—	0	

			グリ ドル 付こ ん ろ、 キャ ビネ ット 型こ ん ろ・ グリ ル付 こん ろ・ グリ ドル 付こ んろ					
			据置 型レ ンジ	21キロワッ ト以下	80	0	—	0
上記に分類されないもの	使用温度 が800度以 上のもの		—	25 0	20 0	30 0	20 0	
	使用温度 が300度以 上800度未 満のもの		—	15 0	10 0	20 0	10 0	

				使用温度 が300度未 満のもの	—	10 0	50	10 0	50	
ボ イ ラ ー	気 体 燃 料	不 燃 以 外	開放式	フードを 付けない 場合	7キロワッ ト以下	40	4. 5	4. 5	4. 5	
				フードを 付ける場 合	7キロワッ ト以下	15	4. 5	4. 5	4. 5	
			半密閉式		12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	—	15	15	15	
					12キロワッ ト以下	—	4. 5	4. 5	4. 5	
			密閉式		42キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	4. 5	4. 5	
			屋外用	フードを 付けない 場合	42キロワッ ト以下	60	15	15	15	
				フードを 付ける場 合	42キロワッ ト以下	15	15	15	15	
			不 燃	開放式	フードを 付けない 場合	7キロワッ ト以下	30 5	4. —	4. 5	
					フードを 付ける場 合	7キロワッ ト以下	10 5	4. —	4. 5	

		半密閉式				42キロワット以下	—	4.5	—	4.5	
		密閉式				42キロワット以下	4.5	4.5	—	4.5	
		屋外用	フードを付けない場合		42キロワット以下	30	4.5	—	4.5		
			フードを付ける場合		42キロワット以下	10	4.5	—	4.5		
		液体燃料	不燃以外				12キロワットを超え70キロワット以下	60	15	15	15
							12キロワット以下	40	4.5	15	4.5
不燃				12キロワットを超え70キロワット以下	50	5	—	5			
				12キロワット以下	20	1.5	—	1.5			
	上記に分類されないもの				23キロワットを超える	120	45	150	45		
					23キロワット以下	120	30	100	30		
ストー	気体燃	不燃以	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	7キロワット以下	30	60	100	4.5	注 熱対流方

ブ	料	外	半密閉式・密閉式	バーナーが隠蔽	自然対流型	19キロワット以下	60	4.5	4.5注	4.5	向が一方向に集まる場合あてはセチールとする。
		不燃	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	7キロワット以下	15	15	80	4.5	
			半密閉式・密閉式	バーナーが隠蔽	自然対流型	19キロワット以下	60	4.5	4.5注	4.5	
	液体燃料	不燃以外	半密閉式		自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39キロワット以下	150	100	100	
						機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39キロワット以下	150	150	100	
		不燃	半密閉式		自然対流型	機器の全	39キロワット	12	10	—	10

	燃	式	流型	周から熱を放散するもの	ト以下	0	0		0	
				機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39キロワット以下	120	5	—	5	
	上記に分類されないもの				—	150	100	150	100	
乾燥設備	気体燃料	不燃以外	開放式	衣類乾燥機	5.8キロワット以下	15	4.5	4.5	4.5	
		不燃	開放式	衣類乾燥機	5.8キロワット以下	15	4.5	—	4.5	
	上記に分類されないもの			内部容積が1立方メートル以上のもの	—	100	50	100	50	
				内部容積が1立方メートル未満のもの	—	50	30	50	30	
簡易	気体燃料	不燃	開放型	常圧貯蔵	フードを付けない	7キロワット以下	40	4.5	4.5	4.5

湯 沸 設 備	燃 料	以 外	式		場合					
					フードを 付ける場 合	7キロワッ ト以下	15	4. 5	4. 5	4. 5
				瞬間型	フードを 付けない 場合	12キロワッ ト以下	40	4. 5	4. 5	4. 5
					フードを 付ける場 合	12キロワッ ト以下	15	4. 5	4. 5	4. 5
				半密閉式		12キロワッ ト以下	—	4. 5	4. 5	4. 5
				密 閉 式	常圧貯蔵型		12キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	4. 5
			瞬間型		調理台型	12キロワッ ト以下	—	0	—	0
					壁 掛 け 型、据置 型	12キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	4. 5	4. 5
			屋外用		フードを 付けない 場合	12キロワッ ト以下	60	15	15	15
				フードを 付ける場 合	12キロワッ ト以下	15	15	15	15	
			不 燃	開 放 式	常 圧 貯 蔵 型	フードを 付けない 場合	7 キロワッ ト以下	30 5	4. —	4. 5
						フードを	7 キロワッ	10	4.	—

				付ける場合	ト以下		5		5	
				瞬間型	フードを 付けない 場合	12キロワッ ト以下	30 5	4. 5	—	4. 5
					フードを 付ける場 合	12キロワッ ト以下	10 5	4. 5	—	4. 5
				半密閉式		12キロワッ ト以下	—	4. 5	—	4. 5
			密 閉 式	常圧貯蔵型		12キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	—	4. 5
				瞬間型	調理台型	12キロワッ ト以下	—	0	—	0
					壁掛 け 型、据置 型	12キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	—	4. 5
				屋外用	フードを 付けない 場合	12キロワッ ト以下	30 5	4. 5	—	4. 5
					フードを 付ける場 合	12キロワッ ト以下	10 5	4. 5	—	4. 5
			液 体 燃 料	不燃以外		12キロワッ ト以下	40 5	4. 5	15	4. 5
				不燃		12キロワッ ト以下	20 5	1. 5	—	1. 5
給 湯	気 体	不 燃	半 密	常圧貯蔵型		12キロワッ トを超え42	—	15	15	15

湯 沸 設 備	燃 料	以 外	閉 式		キロワット 以下				
				瞬間型	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	—	15	15	15
			密 閉 式	常圧貯蔵型	12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	4. 5	4. 5	4. 5	4. 5
				瞬間型	調理台型	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	—	0	—
					壁 掛 け 型、据置 型	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	4. 5	4. 5	4. 5
			屋 外 用	常 圧 貯 蔵 型	フードを 付けない 場合	12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	60	15	15
					フードを 付ける場 合	12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	15	15	15
				瞬間型	フードを 付けない 場合	12キロワッ トを超え70 キロワット	60	15	15

				以下				
			フードを 付ける場 合	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	15	15	15	15
不 燃	半 密 閉 式	常圧貯蔵型		12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	—	4. 5	—	4. 5
		瞬間型		12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	—	4. 5	—	4. 5
	密 閉 式	常圧貯蔵型		12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	4. 5	4. 5	—	4. 5
		瞬間型	調理台型	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	—	0	—	0
			壁 掛 け 型、据置 型	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	4. 5	4. 5	—	4. 5
	屋 外 用	常 圧 貯 蔵 型	フードを 付けない 場合	12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	30	4. 5	—	4. 5

					フードを付ける場合	12キロワットを超え42キロワット以下	10	4.5	—	4.5	
				瞬間型	フードを付けない場合	12キロワットを超え70キロワット以下	30	4.5	—	4.5	
					フードを付ける場合	12キロワットを超え70キロワット以下	10	4.5	—	4.5	
	液体燃料	不燃以外				12キロワットを超え70キロワット以下	60	15	15	15	
		不燃				12キロワットを超え70キロワット以下	50	5	—	5	
	上記に分類されないもの					—	60	15	60	15	
移動式ストーブ	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	前方放射型	7キロワット以下	100	30	100	4.5	注1 熱対流方向が一方に集中する
					全周放射型	7キロワット以下	100	100	100	100	
				バー	自然対流型	7キロワット	10	4.	4.	4.	

			一 ナ ー		ト以下	0	5	5 注 1	5	場 合 に あ っ て は 60 セ ン チ メ ー ト と す る。 注2 方 向 性 を 有 す る も の に あ っ て は 100 セ ン チ メ ー ト ル と す る。
			が 隠 蔽	強制対流型	7 キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	60	4. 5	
	不 燃	開 放 式	バ ー ナ ー が 露 出	前方放射型	7 キロワッ ト以下	80	15	80	4. 5	
				全周放射型	7 キロワッ ト以下	80	80	80	80	
			バ ー ナ ー が 隠 蔽	自然対流型	7 キロワッ ト以下	80	4. 5	4. 5 注 1	4. 5	
				強制対流型	7 キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	60	4. 5	
液 体 燃 料	不 燃 以 外	開 放 式		放射型	7 キロワッ ト以下	10 0	50	10 0	20	
				自然対流型	7 キロワッ トを超え12 キロワット 以下	15 0	10 0	10 0	10 0	
					7 キロワッ ト以下	10 0	50	50	50	
				強制対	温 風 を 前	12 キロワッ	10	15	10	15

			流型	方向に吹き出すもの	ト以下	0		0			
				温風を全周方向に吹き出すもの	7キロワットを超え12キロワット以下	100	150	150	150		
					7キロワット以下	100	100	100	100		
			不燃	開放式	放射型		7キロワット以下	80	30	—	5
					自然対流型	7キロワットを超え12キロワット以下	120	100	—	100	
						7キロワット以下	80	30	—	30	
					強制対流型	温風を前方に吹き出すもの	12キロワット以下	80	5	—	5
							7キロワットを超え12キロワット以下	80	150	—	150
								7キロワット以下	80	100	—
					固体燃料			—	100	50注	50注

							2	2	2	
調理用器具	気体燃料以外	開放式	バーナーが露出	卓上型こんろ（１口）	5.8キロワット以下	100	15	15	15	注 機器本体方面の方又は後の隔離距離を示す。
				卓上型こんろ（２口以上） ・グリル付こんろ ・グリドル付こんろ	14キロワット以下	100	15注	15	15注	
			バーナーが隠蔽	加熱部が開放	卓上型グリル	7キロワット以下	100	15	15	15
				加熱部が隠蔽	卓上型オープン・グリ	7キロワット以下	50	4.5	4.5	4.5

						ル (フ ード を付 けな い場 合)					
						卓上 型オ ープ ン・ グリ ル (フ ード を付 ける 場 合)	7 キロワッ ト以下	15	4. 5	4. 5	4. 5
						炊飯 器 (炊 飯容 量4 リッ トル 以 下)	4.7キロワッ ト以下	30	10	10	10
						圧力	—	30	10	10	10

				調理器 (内容積10リットル以下)					
	不燃	開放式	バーナーが露出	卓上型こんろ(1口)	5.8キロワット以下	80	0	—	0
				卓上型こんろ(2口以上) ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14キロワット以下	80	0	—	0
		バ	加熱部が開	卓上	7キロワット	80	0	—	0

				一 ナ ー が 隠 蔽	放	型グ リル	ト以下				
					加熱部が隠 蔽	卓上 型オ ープ ン・ グリ ル (フ ード を付 けな い場 合)	7 キロワッ ト以下	30	4. 5	—	4. 5
						卓上 型オ ープ ン・ グリ ル (フ ード を付 ける 場 合)	7 キロワッ ト以下	10	4. 5	—	4. 5
						炊飯 器 (炊	4.7キロワッ ト以下	15	4. 5	—	4. 5

					飯容量 4 リットル 以下)					
					圧力 調理 器 (内 容積 10リ ット ル以 下)	—	15	4. 5	—	4. 5
移 動 式 こ ん ろ	液 体 燃 料	不燃以外			6 キロワッ ト以下	10 0	15	15	15	
		不燃			6 キロワッ ト以下	80	0	—	0	
		固体燃料			—	10 0	30	30	30	
電 気 温 風 機	電 気	不燃以外			2 キロワッ ト以下	4. 5 注	4. 5 注	4. 5 注	4. 5 注	注 温 風 の 吹 き 出 し 方 向 に あ つ て は
		不燃			2 キロワッ ト以下	0 注	0 注	— 注	0 注	

										60センチメートルとする。					
電気調理用機器	電気	不燃以外	電気コンロ、電気レンジ及び電磁誘導加熱式調理器（コンロ形態のものに限る。）	コンロ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8キロワット以下（1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下）	10	2	2	2	注1 機器本体上方の側又は後の隔離距離（コンロ部分が電磁誘導加熱式調理器ない場合における					
						—	20	—	20						
							注1		注1						
						—	10	—	10						
							注2		注2		4.8キロワット以下（1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下）	10	2	2	2
					—	15	—	15							
						注1		注1							
					—	10	—	10							
							注2		注2		4.8キロワット以下（1口当たり1キロワット以下）	10	2	2	2
					—	10	—	10							
						注1		注1							
							注2		注2						

			こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの	5.8キロワット以下（1口当たり3.3キロワット以下）	100	2	2	2	発熱体の周からの距離を示す。 注2 機器本体上方の側方又は後の隔離距離（こんろ部分電磁誘導加熱式調理器の場合にお
					—	10注2	—	10注2	
不燃	電気こんろ、電気レンジ及び電磁誘導加熱式調理器（こんろ形態のものに限る。）		こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8キロワット以下（1口当たり3キロワット以下）	80	0	—	0	す。 注2 機器本体上方の側方又は後の隔離距離（こんろ部分電磁誘導加熱式調理器の場合にお
					—	0注1注2	—	0注1注2	
			こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの	5.8キロワット以下（1口当たり3.3キロワット以下）	80	0	—	0	
					—	0注2	—	0注2	

									ける熱の周 ら距離) 示す。
電気 天 火	電気	不燃以外		2キロワッ ト以下	10	4. 5 注	4. 5 注	4. 5 注	注 排気面 にあて は10 センチ メートル とする。
		不燃		2キロワッ ト以下	10	4. 5 注	—	4. 5 注	
電子 レ ン ジ	電気	不燃以外	電熱装置 を有する もの	2キロワッ ト以下	10	4. 5 注	4. 5 注	4. 5 注	
		不燃	電熱装置 を有する もの	2キロワッ ト以下	10	4. 5 注	—	4. 5 注	
電気 ス ト ー ブ	電気	不燃以外		前方放射 型（壁取 付式及び 天井取付 式のもの を除く。）	2キロワッ ト以下	10 0	30 0	10 5	
				全周放射	2キロワッ	10	10	10 10	

		型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	ト以下	0	0	0	0
		自然対流型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	100	4.5	4.5	4.5
不燃		前方放射型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	80	15	—	4.5
		全周放射型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	80	80	—	80
		自然対流型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	80	0	—	0

			付式及び天井取付式のものを除く。)						
電気乾燥器	電気	不燃以外	食器乾燥器	1キロワット以下	4.5	4.5	4.5	4.5	
		不燃	食器乾燥器	1キロワット以下	0	0	—	0	
電気乾燥機	電気	不燃以外	衣類乾燥機、食器乾燥機及び食器洗い乾燥機	3キロワット以下	4.5	4.5	4.5	4.5	注1 前面排口を有する機器については0センチメートルとする。 注2 排気面
		不燃	衣類乾燥機、食器乾燥機及び食器洗い乾燥機	3キロワット以下	4.5 注1	0 注2	— 注2	0 注2	
電気温水器	電気	不燃以外	温度過昇防止装置を有するもの	10キロワット以下	4.5	0	0	0	
		不燃	温度過昇防止装置を有するもの	10キロワット以下	0	0	—	0	

									に あ っ て は 4.5 セ ン チ メ ー ト ル と す る。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備考

- 1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」とは、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。
- 2 不燃以外の欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
- 3 不燃の欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(参 考)

周南市火災予防条例新旧対照表

現 行										改 正 案									
別表第 3 （第 3 条、第18条関係）										別表第 3 （第 3 条、第18条関係）									
種類			入力	離隔距離（センチメートル）				備考	種類			入力	離隔距離（センチメートル）				備考		
				上 方	側 方	前 方	後 方						上 方	側 方	前 方	後 方			
炉	開放炉	使用温度 が800度以 上のもの	—	25 0	20 0	30 0	20 0		炉	開放炉	使用温度 が800度以 上のもの	—	25 0	20 0	30 0	20 0			
		使用温度 が300度以 上800度未 満のもの	—	15 0	15 0	20 0	15 0				使用温度 が300度以 上800度未 満のもの	—	15 0	15 0	20 0	15 0			
		使用温度 が300度未 満のもの	—	10 0	10 0	10 0	10 0				使用温度 が300度未 満のもの	—	10 0	10 0	10 0	10 0			
	開放炉以外	使用温度 が800度以 上のもの	—	25 0	20 0	30 0	20 0			開放炉以外	使用温度 が800度以 上のもの	—	25 0	20 0	30 0	20 0			
		使用温度 が300度以 上800度未 満のもの	—	15 0	10 0	20 0	10 0				使用温度 が300度以 上800度未 満のもの	—	15 0	10 0	20 0	10 0			

現 行											改 正 案												
				使用温度 が300度未 満のもの		—	10 0	50	10 0	50						使用温度 が300度未 満のもの		—	10 0	50	10 0	50	
ふ ろ が ま	気 体 燃 料	不 燃 以 外	半 密 閉 式	浴室内設 置	外がまで バーナー 取り出し 口のない もの	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては42 キロワット 以下）	—	15 注 1	15	15	注 1 : 浴 槽 と の 離 距 離 は 0 セ ン チ メ ー ト ル と す る が、 合 成 樹 脂 浴 槽 （ ポ リ プ ロ ピ レ ン 浴 槽 等 ）	ふ ろ が ま	気 体 燃 料	不 燃 以 外	半 密 閉 式	浴室内設 置	外がまで バーナー 取り出し 口のない もの	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては42 キロワット 以下）	—	15 注	15	15	注 浴 槽 と の 離 隔 距 離 は 0 セ ン チ メ ー ト ル と す る が、 合 成 樹 脂 浴 槽 （ ポ リ プ ロ ピ レ ン 浴 槽 等 ）
					内がま	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては42 キロワット 以下）	—	—	60	—							内がま	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては42 キロワット 以下）	—	—	60	—	
				浴室外設 置	外がまで バーナー 取り出し 口のない もの	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに	—	15	15	15						浴室外設 置	外がまで バーナー 取り出し 口のない もの	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに	—	15	15	15	

現 行										改 正 案									
									あつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)										あつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
									外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)	—	15	60	15				外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
									内がま	21キロワッ	—	15	60	—				内がま	21キロワッ

の場
合は
2セ
ンチ
メー
トル
とす
る。

の場
合は
2セ
ンチ
メー
トル
とす
る。

現 行										改 正 案									
					ト以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下）										ト以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下）				
			密閉式		21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用	—	2 注 1	2	2				密閉式		21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用	—	2 注	2	2

現 行										改 正 案										
					バーナーが 21キロワッ ト以下)										バーナーが 21キロワッ ト以下)					
	不 燃	屋外用			21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては当 該バーナー が70キロワ ット以下で あつて、か つ、ふろ用 バーナーが 21キロワッ ト以下)	60	15	15	15			屋外用			21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては当 該バーナー が70キロワ ット以下で あつて、か つ、ふろ用 バーナーが 21キロワッ ト以下)	60	15	15	15	
		半 密 閉 式	浴室内設 置	外がまでバ ーナー取り 出し口のな いもの	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては42 キロワット	—	4. 5 注 1	—	4. 5			不 燃	半 密 閉 式	浴室内設 置	外がまで バーナー 取り出し 口のな いもの	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては42 キロワット	—	4. 5 注	—	4. 5

現 行										改 正 案										
						以下)														
					内がま	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては42 キロワット 以下)	—	—	—	—										
					浴室外設 置	外がまでバ ーナー取り 出し口のな いもの	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては当 該バーナー が70キロワ ット以下で あつて、か つ、ふろ用 バーナーが 21キロワッ ト以下)	—	4. 5	—										4. 5
					外がまでバ	21キロワッ	—	4.	—	4.										

現 行										改 正 案									
					バーナー取り出し口のあるもの	ト以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下）	5		5					バーナー取り出し口のあるもの	ト以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下）	5		5	
					内がま	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用	—	—	—	—				内がま	21キロワット以下（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用	—	—	—	—

現 行

					バーナーが 21キロワッ ト以下)					
			密閉式	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては当 該バーナー が70キロワ ット以下で あつて、か つ、ふろ用 バーナーが 21キロワッ ト以下)	—	2 注 1	—	2		
			屋外用	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては当 該バーナー	30	4. 5	—	4. 5		

改 正 案

					バーナーが 21キロワッ ト以下)					
			密閉式	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては当 該バーナー が70キロワ ット以下で あつて、か つ、ふろ用 バーナーが 21キロワッ ト以下)	—	2 注	—	2		
			屋外用	21キロワッ ト以下（ふ ろ用以外の バーナーを もつものに あつては当 該バーナー	30	4. 5	—	4. 5		

[illegible]

現 行											改 正 案										
						キロワット 以下			注 2		を 使 用 す る も の に あ っ て は 15 セ ン チ メ ー ト ル と す る。 注 3 : ダ ク ト 接 続 型 以 外 の 場 合 に										
					温風を全周 方向に吹き 出すもの	26キロワッ ト以下	10 0	15 0	50	15 0											
					強制排気型	26キロワッ ト以下	60	10	10 0	10											
					密閉式	強制給排気 型	26キロワッ ト以下	60	10	10 0		10									
					不 燃	半 密 閉 式	強 制 対 流 型	温風を前方 方向に吹き出 すもの	70キロワッ ト以下	80		5	—	5							
								温風を全周 方向に吹き 出すもの	26キロワッ ト以下	80		15 0	—	15 0							
						強制排気型	26キロワッ ト以下	50	5	—		5									
					密閉式	強制給排気 型	26キロワッ ト以下	50	5	—		5									
			上記に分類されないもの					—	10 0	60		60 注 3	60								
						キロワット 以下			注 1		と す る。 注 2 ダ ク ト 接 続 型 以 外 の 場 合 に あ っ て は 100 セ ン チ メ ー ト ル と す る。										
					温風を全周 方向に吹き 出すもの	26キロワッ ト以下	10 0	15 0	15 0	15 0											
					強制排気 型	26キロワッ ト以下	60	10	10 0	10											
					密閉式	強制給排 気型	26キロワッ ト以下	60	10	10 0		10									
					不 燃	半 密 閉 式	強 制 対 流 型	温風を前 方向に吹 き出すも の	70キロワッ ト以下	80		5	—	5							
								温風を全周 方向に吹 き出すも の	26キロワッ ト以下	80		15 0	—	15 0							
						強制排気 型	26キロワッ ト以下	50	5	—		5									
					密閉式	強制給排 気型	26キロワッ ト以下	50	5	—		5									
			上記に分類されないもの					—	10 0	60		60 注	60								

注 3 :
ダ
ク
ト
接
続
型
以
外
の
場
合
に

現 行										改 正 案											
									あ っ て は 100 セ ン チ メ ー ト ル と す る。									2			
厨 房 設 備	気 体 燃 料	不 燃 以 外	開放式	ドロップ イン式こ んろ、キ ャビネッ ト型グリ ル付こん ろ	14キロワッ ト以下	10 0	15 注 4	15	15 注 4	注 4：機 器 本 体 上 方 の 側 方 又 は 後 方 の 離 隔 離 を 示 す。	厨 房 設 備	気 体 燃 料	不 燃 以 外	開放式	組込型こ んろ・グ リル付こ んろ・グ リドル付 こんろ、 キャビネ ット型こ んろ・グ リル付こ んろ・グ リドル付 こんろ	14キロワッ ト以下	10 0	15 注	15	15 注	注 機 器 本 体 上 方 の 側 方 又 は 後 方 の 離 隔 離 を 示 す。
				据置型レ ンジ	21キロワッ ト以下	10 0	15 注 4	15	15 注 4						据置型レ ンジ	21キロワッ ト以下	10 0	15 注	15	15 注	
				不 燃	開放式	ドロップ イン式こ んろ、キ ャビネッ ト型グリ	14キロワッ ト以下	80 0	0						—	0	組込型こ んろ・グ リル付こ んろ・グ リドル付 こんろ、 キャビネ ット型こ	14キロワッ ト以下	80 0	0	

現 行										改 正 案																						
				ル付こんろ										んろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ																		
				据置型レンジ	21キロワット以下	80	0	—	0																							
				上記に分類されないもの	使用温度が 800 度以上のもの	—	25 0	20 0	30 0					20 0																		
					使用温度が 300 度以上 800 度未満のもの	—	15 0	10 0	20 0					10 0																		
					使用温度が 300 度未満のもの	—	10 0	50 0	10 0					50 0																		
					ボイラー	気体燃料	不燃以外	開放式	フードを付けない場合					7キロワット以下	40	4. 5	4. 5	4. 5	上記に分類されないもの					使用温度が 800 度以上のもの	—	25 0	20 0	30 0	20 0			
				フードを付ける場合					7キロワット以下					15	4. 5	4. 5	4. 5	使用温度が 300 度以上 800 度未満のもの						—	15 0	10 0	20 0	10 0				
半密閉式		12キロワット	—	15				15	15	使用温度が 300 度未満のもの	—	10 0	50 0	10 0	50 0																	
ボイラー	気体燃料	不燃以外	開放式	フードを付けない場合	7キロワット以下	40	4. 5	4. 5	4. 5	上記に分類されないもの	使用温度が 800 度以上のもの	—	25 0	20 0	30 0	20 0																
				フードを付ける場合	7キロワット以下	15	4. 5	4. 5	4. 5		使用温度が 300 度以上 800 度未満のもの	—	15 0	10 0	20 0	10 0																
				フードを	7キロワット	15	4. 5	4. 5	4. 5		使用温度が 300 度未満のもの	—	10 0	50 0	10 0	50 0																

[illegible]

[illegible]

現 行											改 正 案																												
ブ	料	外	半 密 閉 式 ・ 密 閉 式	バー ナー が 隠 ぺ い	自然対流型	19キロワッ ト以下	60	4. 5	4. 5 注 5	4. 5	注 5 : 熱 対 流 方 向 が 一 方 向 に 集 中 す る 場 合 に あ っ て は 60 セ ン チ メ ー ト ル と す る。	ス	気 体 燃 料	不 燃 以 外	開 放 式	バー ナー が 露 出	壁 掛 け 型、つり 下げ型	7 キロワッ ト以下	30	60	10 0	4. 5	注 熱 対 流 方 向 が 一 方 向 に 集 中 す る 場 合 に あ っ て は 60 セ ン チ メ ー ト ル と す る。																
																								半 密 閉 式 ・ 密 閉 式	バー ナー が 露 出	壁 掛 け 型、つり 下げ型	7 キロワッ ト以下	15	15	80	4. 5								
																																半 密 閉 式 ・ 密 閉 式	バー ナー が 隠 ぺ い	自然対流型	19キロワッ ト以下	60	4. 5	4. 5 注 5	4. 5
	液 体 燃 料	不 燃 以 外	半 密 閉 式	自然対 流型	機器の全 周から熱 を放散す るもの	39キロワッ ト以下	15 0	10 0	10 0	10 0																													
					機器の上	39キロワッ ト以下	15	15	10	15																													

現 行										改 正 案												
					方又は前 方に熱を 放散する もの	ト以下	0		0			燃 料	以 外		型	を放散す るもの						
					機器の全 周から熱 を放散す るもの	39キロワッ ト以下	12 0	10 0	—	10 0						機器の上 方又は前 方に熱を 放散する もの	39キロワッ ト以下	15 0	15 0	10 0		15
					機器の上 方又は前 方に熱を 放散する もの	39キロワッ ト以下	12 0	5	—	5						機器の全 周から熱 を放散す るもの	39キロワッ ト以下	12 0	10 0	—		10 0
																機器の上 方又は前 方に熱を 放散する もの	39キロワッ ト以下	12 0	5	—		5
					上記に分類されないもの					—						15 0	10 0	15 0	10 0			
乾 燥 設 備	気 体 燃 料	不 燃	開放式	衣類乾燥 機	5.8キロワ ット以下	15	4. 5	4. 5	4. 5		乾 燥 設 備	気 体 燃 料	不 燃	開放式	衣類乾燥 機	5.8キロワ ット以下	15	4. 5	4. 5	4. 5		
			不 燃	開放式	衣類乾燥 機	5.8キロワ ット以下	15	4. 5	—						4. 5	不 燃	開放式	衣類乾燥 機	5.8キロワ ット以下	15		4. 5
		上記に分類されない もの			内部容積 が1立方 メートル	—	10 0	50	10 0					50								

現行										改正案									
</																			

[illegible]

現 行										改 正 案									
				密閉式	常圧貯蔵型		12キロワット以下	4.5	4.5	—	4.5								
					瞬間型	調理台型	12キロワット以下	—	0	—	0								
						壁掛け型、据置型	12キロワット以下	4.5	4.5	—	4.5								
							屋外用	フードを付けない場合	12キロワット以下	30	4.5		—	4.5					
						フードを付ける場合	12キロワット以下	10	4.5	—	4.5								
						液体燃料	不燃以外	12キロワット以下	40	4.5	15		4.5						
					不燃		12キロワット以下	20	1.5	—	1.5								
					給湯湯沸設備	気体燃料	不燃以外	半密閉式	常圧貯蔵型		12キロワットを超え42キロワット以下		—	15	15	15			
									瞬間型		12キロワットを超え70キロワット		—	15	15	15			
													合						
半密閉式		12キロワット以下	—	4.5						—	4.5								
密閉式	常圧貯蔵型		12キロワット以下	4.5						4.5	—	4.5							
	瞬間型	調理台型	12キロワット以下	—						0	—	0							
		壁掛け型、据置型	12キロワット以下	4.5						4.5	—	4.5							
屋外用	フードを付けない場合	12キロワット以下	30	4.5						—	4.5								
	液体燃料	不燃以外	12キロワット以下	40						4.5	15	4.5							
		不燃	12キロワット以下	20						1.5	—	1.5							
給湯湯沸設備	気体燃料	不燃以外	半密閉式	常圧貯蔵型						12キロワットを超え42キロワット以下	—	15	15	15					

[illegible]

現 行										改 正 案											
						以下									瞬間型	フードを 付けない 場合	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	60	15	15	15
					フードを 付ける場 合	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	15	15	15	15						フードを 付ける場 合	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	15	15	15	15
				不 燃 半 密 閉 式	常圧貯蔵型		12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	—	4. 5	—	4. 5	常圧貯蔵型		12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	—	4. 5	—	4. 5			
					瞬間型		12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	—	4. 5	—	4. 5	瞬間型		12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	—	4. 5	—	4. 5			
				密 閉 式	常圧貯蔵型		12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	4. 5	4. 5	—	4. 5	常圧貯蔵型		12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	4. 5	4. 5	—	4. 5			
					瞬間型	調理台型	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	—	0	—	0	密 閉 式	常圧貯蔵型		12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	4. 5	4. 5	—	4. 5		
						壁 掛 け 型、据 置 型	12キロワッ トを超え70 キロワット	4. 5	4. 5	—	4. 5		瞬間型	調理台型	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	—	0	—	0		

現 行										改 正 案														
						以下																		
					屋 外 用	常圧貯蔵 型	フードを 付けない 場合	12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	30	4. 5											—	4. 5		
							フードを 付ける場 合	12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	10	4. 5											—	4. 5		
						瞬間型	フードを 付けない 場合	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	30	4. 5											—	4. 5		
					フードを 付ける場 合		12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	10	4. 5	—											4. 5			
					液 体 燃 料	不燃以外				12キロワッ トを超え70 キロワット 以下											60	15	15	15
						不燃				12キロワッ トを超え70 キロワット											50	5	—	5

																					屋 外 用	常圧貯蔵 型	壁 掛 け 型、据置 型	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	4. 5	4. 5	—	4. 5	
																							フードを 付けない 場合	12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	30	4. 5	—	4. 5	
																						瞬間型	フードを 付ける場 合	12キロワッ トを超え42 キロワット 以下	10	4. 5	—	4. 5	
																							瞬間型	フードを 付けない 場合	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	30	4. 5	—	4. 5
																								フードを 付ける場 合	12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	10	4. 5	—	4. 5
																					液 体 燃 料	不燃以外				12キロワッ トを超え70 キロワット 以下	60	15	15

現 行										改 正 案									
移動式ストーブ	気体燃料以外	開放式	バーナーが露出		以下					移動式ストーブ	不燃	開放式	バーナーが露出	12キロワットを超え70キロワット以下	50	5	—	5	注1 熱対流方向が一方に集中する場合には60センチメートルとする。 注2
				上記に分類されないもの	—	60	15	60	15					—	60	15	60	15	
				前方放射型	7キロワット以下	100	30	100	4.5					7キロワット以下	100	30	100	4.5	
				全周放射型	7キロワット以下	100	100	100	100					7キロワット以下	100	100	100	100	
				自然対流型	7キロワット以下	100	4.5	4.5	注5					7キロワット以下	100	4.5	4.5	注1	
				強制対流型	7キロワット以下	4.5	4.5	60	4.5					7キロワット以下	4.5	4.5	60	4.5	
				前方放射型	7キロワット以下	80	15	80	4.5					7キロワット以下	80	15	80	4.5	
				全周放射型	7キロワット以下	80	80	80	80					7キロワット以下	80	80	80	80	
				前方放射型	7キロワット以下	80	15	80	4.5					7キロワット以下	80	15	80	4.5	
				全周放射型	7キロワット以下	80	80	80	80					7キロワット以下	80	80	80	80	

[illegible]

[illegible]

現 行										改 正 案															
用 器 具	燃 料	以 外	式		口)					の に あ っ て は 100 セ ン チ メ ー ト と す る。	調 理 用 器 具	気 体 燃 料	不 燃 以 外	開 放 式	バー ナー が 露 出	卓上型こ	5.8キロワ	10	15	15	15	注 機 器 本 体 上 方 の 側 方 又 は 後 方 の 離 隔 距 離 を 示 す。			
					卓上型こ んろ（2 口 以 上）、卓 上型グリ ル付こん ろ	14キロワッ ト以下	10 0	15 注 4	15 注 4							卓上型こ んろ（2 口 以 上）・グ リル付こ んろ・グ リドル付 こんろ	14キロワッ ト以下	10 0	15 注	15 注	15 注				
					バー ナー が 隠 ぺ い	加熱部 が開放	卓上型グ リル	7キロワッ ト以下	10 0							15	15	15	卓上型グ リル	7キロワッ ト以下	10 0		15	15	15
					バー ナー が 隠 ぺ い	加熱部 が隠ぺ い	卓上型オ ーブン・ グ リ ル （フード を付けな い場合）	7キロワッ ト以下	50 5							4. 5	4. 5	4. 5	卓上型オ ーブン・ グ リ ル （フード を付けな い場合）	7キロワッ ト以下	50 5		4. 5	4. 5	4. 5
					バー ナー が 隠 ぺ い		卓上型オ ーブン・ グ リ ル （フード を付ける 場合）	7キロワッ ト以下	15 5							4. 5	4. 5	4. 5	卓上型オ ーブン・ グ リ ル （フード	7キロワッ ト以下	15 5		4. 5	4. 5	4. 5

[illegible]

[illegible]

現 行										改 正 案									
んろ	固体燃料		—	10 0	30	30	30	注 7 : 温風の吹き出し方向にあっては60センチメートルとする。	動 式 こ ん ろ	体 燃 料				ト以下	0				注 温風の吹き出し方向にあっては60センチメートルとする。
	不燃		2キロワット以下	4.5 注7	4.5 注7	4.5 注7	4.5 注7				6キロワット以下	80	0	—	0				
	電 気 温 風 機	電 気	不燃以外		2キロワット以下	0 注7	0 注7			— 注7	0 注7	電 気 温 風 機	電 気	固体燃料			—	10 0	
不燃			2キロワット以下	0 注7	0 注7	— 注7	0 注7	不燃以外	2キロワット以下	4.5 注	4.5 注			4.5 注	4.5 注				
電 気 こ ん ろ		電 気	不燃以外		4.8キロワット以下 (1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下)	10 0	2		2	2	電 気 調 理 用	電 気	不 燃 以外	電 気 こ ん ろ、電 気 レ ン ジ 及 び 電 磁 誘 導 加 熱 式	こ ん ろ 部 分 の 全 部 又 は 一 部 が 電 磁 誘 導 加 熱 式	4.8キロワット以下 (1口当たり2キロワットを超え	10 0	2	2
			— 注8	20 注8	— 注8	20 注8	— 注1	20 注1	— 注1	20 注1									
					4.8キロワット以下 (1口当たり1キロワットを超え	— 注8	15 注8	— 注8	15 注8										

現 行										改 正 案									
電 気 レ ン ジ	電 気	不燃	2キロワット以下)					離 隔 距 離 (発 熱 体 の 外 周 か ら の 距 離) を 示 す。	機 器			調 理 器 (こんろ 形態のも の に 限 る。)	調理器で ないもの	3キロワット以下)	—	10 注 2	—	10 注 2	方 又 は 後 方 の 離 隔 距 離 (こんろ 部 分 が 電 磁 誘 導 加 熱 式 調 理 器 で な い 場 合 に お け る 発 熱 体 の 外 周 か ら の 距 離)
			4.8キロワット以下 (1口当たり1キロワット以下)	10 0	2	2	2							4.8キロワット以下 (1口当たり1キロワットを超え 2キロワット以下)	10 0	2	2	2	
				—	10 注 8	—	10 注 8								—	15 注 1	—	15 注 1	
			4.8キロワット以下 (1口当たり3キロワット以下)	80	0	—	0								—	10 注 2	—	10 注 2	
				—	0 注 8	—	0 注 8								—	10 注 2	—	10 注 2	
			4.8キロワット以下 (1口当たり2キロワットを超え 3キロワット以下)	10 0	2	2	2							4.8キロワット以下 (1口当たり1キロワット以下)	10 0	2	2	2	
				—	20 注 8	—	20 注 8								—	10 注 1	—	10 注 1	
				—	10 注 9	—	10 注 9								—	10 注 2	—	10 注 2	
		4.8キロワット以下 (1口当たり1キロワット以下)	10 0	2	2	2	5.8キロワット以下 (1口当たり3.3キロワット以下)							10 0	2	2	2		
			—	15 注	—	15 注								—	10 注 2	—	10 注 2		

現 行										改 正 案									
電磁誘導加熱式調理器				ットを超え 2キロワッ ト以下)	—	8 注 9	—	8 注 9	電 磁 誘 導 加 熱 式 調 理 器 の 場 合 の 本 体 上 方 の 側 方 又 は 後 方 の 距 離 (発 熱 体 の 外 周 か ら 距 離) を 示 す。		不燃	電気こん ろ、電気 レンジ及 び電磁誘 導加熱式 調 理 器 (こんろ 形態のも の に 限 る。)	こんろ部 分の全部 又は一部 が電磁誘 導加熱式 調理器で ないもの	4.8キロワ ット以下 (1口当た り3キロワ ット以下)	80	0	—	0	を 示 す。 注2 機 器 本 体 上 方 の 側 方 又 は 後 方 の 離 隔 距 離 (こ ん ろ 部 分 が 電 磁 誘 導 加 熱 式 調 理 器 の 場 合 に お け
				4.8キロワ ット以下 (1口当た り1キロワ ット以下)	10 0	2	2	2							—	0 注 1 注 2	—	0 注 1 注 2	
				不燃	4.8キロワ ット以下 (1口当た り3キロワ ット以下)	80	0	—							—	0 注 2	—	0 注 2	
				4.8キロワ ット以下 (1口当た り3キロワ ット以下)	10 0	2	2	2							—	0 注 2	—	0 注 2	
	電 気	不 燃 以外	こんろ形態のもの	4.8キロワ ット以下 (1口当た り3キロワ ット以下)	10 0	2	2	2							—	0 注 2	—	0 注 2	
				4.8キロワ ット以下 (1口当た り3キロワ ット以下)	80	0	—	0							—	0 注 2	—	0 注 2	

現 行										改 正 案									
電 気 天 火	電 気	不燃以外		2キロワッ ト以下	10	4. 5 注 10	4. 5 注 10	4. 5 注 10	注 10 : 排 気 口 面 に あ つ て は 10 セ ン チ メ ー ト ル と す る。									発 熱 体 の 外 周 か ら の 距 離) を 示 す。	
		不燃		2キロワッ ト以下	10	4. 5 注 10	—	4. 5 注 10											
電 子 レ ン ジ	電 気	不燃以外	電熱装置 を有する もの	2キロワッ ト以下	10	4. 5 注 10	4. 5 注 10	4. 5 注 10		電 気 天 火	不燃以外		2キロワッ ト以下	10	4. 5 注	4. 5 注	4. 5 注	注 排 気 口 面 に あ つ て は 10 セ ン チ メ ー ト ル と す る。	
		不燃	電熱装置 を有する もの	2キロワッ ト以下	10	4. 5 注 10	—	4. 5 注 10			不燃		2キロワッ ト以下	10	4. 5 注	—	4. 5 注		
電 気 ス ト ー ブ	電 気	不燃以外	前方放射 型（壁取 付式及び 天井取付 式のもの を 除 く。）	2キロワッ ト以下	10 0	30 0	10 0	4. 5		電 子 レ ン ジ	不燃以外	電熱装置 を有する もの	2キロワッ ト以下	10	4. 5 注	4. 5 注	4. 5 注		
			全周放射	2キロワッ ト以下	10	10	10	10			不燃	電熱装置 を有する もの	2キロワッ ト以下	10	4. 5 注	—	4. 5 注		
	電 気	不燃以外		前方放射 型（壁取 付式及び 天井取付	2キロワッ ト以下	10	10	10	10	電 気	不燃以外		前方放射 型（壁取 付式及び 天井取付	2キロワッ ト以下	10 0	30 0	10 0	4. 5	

現 行								改 正 案										
			型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	ト以下	0	0	0	0		ー ブ			式のものを除く。）					
			自然対流型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	10 0	4. 5	4. 5	4. 5					全周放射型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	10 0	10 0	10 0	10 0
			自然対流型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	10 0	4. 5	4. 5	4. 5					自然対流型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	10 0	4. 5	4. 5	4. 5
		不燃	前方放射型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	80	15	—	4. 5				不燃	前方放射型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2キロワット以下	80	15	—	4. 5
			全周放射型（壁取付式及び天井取付	2キロワット以下	80	80	—	80										

現 行										改 正 案									
			式のもの を 除 く。)										全周放射 型（壁取 付式及び 天井取付 式のもの を 除 く。)	2キロワッ ト以下	80	80	—	80	
			自然対流 型（壁取 付式及び 天井取付 式のもの を 除 く。)	2キロワッ ト以下	80	0	—	0					自然対流 型（壁取 付式及び 天井取付 式のもの を 除 く。)	2キロワッ ト以下	80	0	—	0	
電 気 乾 燥 器	電 気	不燃以外	食器乾燥 器	1キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	4. 5	4. 5		電 気 乾 燥 器	電 気	不燃以外	食器乾燥 器	1キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	4. 5	4. 5	
		不燃	食器乾燥 器	1キロワッ ト以下	0	0	—	0	不燃			食器乾燥 器	1キロワッ ト以下	0	0	—	0		
電 気 乾 燥 機	電 気	不燃以外	衣類乾燥 機、食器 乾燥機、 食器洗い 乾燥機	3キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	4. 5	4. 5		電 気 乾 燥 機	電 気	不燃以外	衣類乾燥 機、食器 乾燥機及 び食器洗 い乾燥機	3キロワッ ト以下	4. 5	4. 5	4. 5	4. 5	注1 前 面 に 排 気 口 を 有
		不燃	衣類乾燥 機、食器 乾燥機、 食器洗い	3キロワッ ト以下	4. 5 注 11	0 注 12	0 注 12	0 注 12											

現 行										改 正 案									
			乾燥機					を有する機器にあつては0センチメートルとする。			不燃	衣類乾燥機、食器乾燥機及び食器洗い乾燥機	3キロワット以下	4.5 注1	0 注2	— 注2	0 注2	する機器にあつては0センチメートルとする。 注2 排気口面にあつては4.5センチメートルとする。	
電	電	不燃以外	温度過昇防止装置を有するもの	10キロワット以下	4.5	0	0	注12：排気口面にあつては4.5センチメートルとする。	電	電	不燃以外	温度過昇防止装置を有するもの	10キロワット以下	4.5	0	0	0		
											不燃	温度過昇防止装置を有するもの	10キロワット以下	0	0	—	0		

現 行	改 正 案
る。 備考 1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。 2 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離を言う。 3 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。	備考 1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」とは、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。 2 不燃以外の欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。 3 不燃の欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。