

## 脱硫剤（東部・新南陽） 仕様書

- 1 品名 脱硫剤
- 2 納入場所 徳山東部浄化センター 山口県周南市鼓海三丁目 118 番地 22  
新南陽浄化センター 山口県周南市港町 8 番 1 号
- 3 概要 脱硫剤の納入を行う。
- 4 設備概要 (1)徳山東部浄化センター  
乾式脱硫塔 2 基  
処理ガス量 100Nm<sup>3</sup>/hr・基  
脱硫剤量 2,000kg/基  
  
(2)新南陽浄化センター  
乾式脱硫塔 2 基  
処理ガス量 110Nm<sup>3</sup>/hr・基  
脱硫剤量 7,200kg/基

### 5 内容

脱硫剤の納入を行うこと。

(1)脱硫剤の仕様は下表の通りとする。

形状	円柱状押出成型品
寸法	直径 10～13mm,長さ 10～30mm
充填密度	0.65～0.90kg/L
T・Fe	40%以上

(2)脱硫剤の購入予定量は下表の通りとする。

納入場所	購入予定量 (1 回当り)	年間交換 回数(延べ)	購入見込み数量
徳山東部浄化センター	2,000 kg	3 回	約 6,000 kg
新南陽浄化センター	7,200 kg	1 回	約 7,200 kg
年間総購入見込み数量			約 13,200 kg

※計量証明書、SDSを添付すること。

※購入量は汚泥処理等の状況により若干の変動がある場合がある。

(3)納入時は脱硫剤をフレコンバッグ(底部開放型)に梱包した状態で納入することとし、製品が濡れないように考慮すること。また、脱硫剤の積み降ろしは受注者が行い、その費用は受注者が負担すること。なお、納入については、各浄化センター担当者と打合せを行い、その指示に従うこと。

(4)納入日については、各浄化センター担当者と打合せを行い決定すること。

## 6 契約期間

契約日から令和9年3月31日まで。

## 7 支払方法

支払は納入完了毎とする。

## 8 その他

(1)安全対策に十分注意を払い災害防止に努めること。

(2)その他疑義が生じた場合は、両者協議の上、決定するものとする。

以 上